



Cauciucurile Super Solid de la MAGNA TYRES sunt de o calitate superioara, special dezvoltate pentru cele mai dure aplicatii industriale, fiind ideale pentru utilaje cu risc de impact si deteriorare.

Aceste cauciucuri pentru utilaje sunt stabile, rezistente la punctie si nu necesita intretinere.

Cauciucurile Super Solid asigura o capacitate mare incarcare pentru stivuitoare (motostivuitoare si electrostivuitoare) cat si pentru alte utilaje industriale.

Aplicatiile unde pot fi folosite sunt din cele mai diverse: depozite de deseuri de metal, zone de lucru cu materiale din sticla, rampe de incarcare.

Aceasta gama de anvelope include: anvelope pentru stivuitoare (motostivuitoare si electrostivuitoare), anvelope industriale pentru reach stackere si cauciucuri industriale pentru stivuitoare ce opereaza pe teren accidentat.

Dimensiune anvelopa	Janta	Gabarit - Diametru (ø)	Raza in sarcina	Latimea sectiunii	Greutate anvelopa	Capacitatea de incarcare (kg)			
						Stivuitoare (Roata fixa / Roata directie)			Vehicule industriale
						10 km/h	16 km/h	25 km/h	
9.00-16	6.50	884	418	218	109,5	5135/4110	4965/3725	4625/3470	3550
9.00-20	6.50T	1038	471	238	151,8	6450/5160	6235/4675	5805/4355	4450
	7.00								
10.00-20	7.50	1073	508	252	175	7240/5795	6995/5245	6510/4885	4995
	8.00								
11.00-20	7.50	1058	502	277	195	7560/6050	7300/5490	6810/5120	5210
	8.00								
12.00-20	8.00	1146	528	290	235	8445/6755	8105/6080	7600/5700	5825
	8.50								
12.00-24	8.50	1247	591	309	287	9575/7655	9235/6925	8600/6450	6595
14.00-20	10.00	1260	590	332	363	10800/8640	10430/7640	9730/7315	7450
14.00-24	10.00	1368	636	335	391	11865/9490	11390/8545	10680/8010	8185
17.5-25	14.00	1370	640	458	590	17720/14180	16880/12690	15960/12000	12220
16.00-25*									
18.00-25	13.00	1620	730	480	883	21000/16500	19500/13600	13500/13000	14100
23.5-25	19.50	1620	760	580	1106	30830/24660	29790/22400	27770/20880	21260

* Dimensiune in dezvoltare (specificatiile pot suferi modificari pana la standardizare)