



Anvelopele Super Solid (**MA601**) de la MAGNA TYRES sunt de o calitate superioara, special dezvoltate pentru cele mai dure aplicatii industriale, fiind ieale pentru utilaje cu risc de impact si deteriorare. Aceste anvelope pentru utilaje sunt stabile, rezistente la punctie si nu necesita intretinere. Cauciucurile Super Solid asigura o capacitate mare incarcare pentru motostivuitoare cat si pentru alte utilaje industriale.

Aplicatiile unde pot fi folosite sunt din cele mai diverse: depozite de deseuri de metal, zone de lucru cu materiale din sticla, rampe de incarcare.

Dimensiune Anvelopa	Profil	Gabarit -Diametru- (mm)	Latime sectiune (mm)	Latime profil (mm)	Adancime profil (mm)	Pitches	Greutate anvelopa (kg)	Capacitate incarcare (kg)			Janta Latime / Flansa	
								Roata directie	Roata fixa			
									6 km	10 km		25km
13.00-24	MA601	1250	320	294	60	16	319	6375	7714	7013	6375	8,5 / 1,5
14.00-24	MA601	1320	340	320	65	16	386	9350	11220	10098	9350	10,0 / 1,5
17.5-25	MA601	1330	420	405	125	10	484	8000	9680	8800	8000	14,0 / 1,5
20.5-25	MA601	1500	510	480	80	16	794	9000	10890	9900	9000	17,0 / 2,0
23.5-25	MA601	1620	580	520	90	16	1055	10000	12100	11000	10000	19,5 / 2,5
26.5-25	MA601	1750	670	600	100	18	1472	15000	18150	16500	15000	22,0 / 3,0
29.5-25	MA601	1870	740	694	127	20	1908	22500	27000	24300	22500	25,0 / 3,5
35/65-33	MA601	2030	850	800	127	10	2500	26000	31200	28080	26000	33,0 / 4,0