



Anvelope industriale pentru stivuitoare (motostivuitoare sau electrostivuitoare) dar pot fi folosite cu succes pe ridicatoare, elevatoare cu nacela și pe vagonete sau remorci folosite în aplicații de manipulare a marfurilor.

Dimensiuni disponibile de la 3.00-4 până la 14.00-24, standard și no-marking

Caracteristici

- Matrită ușoară, fără imperfecțiuni.
- Aderență excelentă, indiferent de suprafața de rulare și condițiile climatice.
- Nivel redus de zgomot.
- Peste 3 milioane de anvelope produse.
- Rulare ușoară, frecare redusă, nivel scăzut al consumului de baterie și combustibil.
- Extrem de rezistență la sectionare.
- Deformare minimă în condiții de încărcare maximă.
- Presiune adecvată în funcție de suprafața de rulare.
- Nivelul de stabilitate se încadrează în limitele normale.
- Bună proporționare a benzii de rulare.
- Nivelul vibrațiilor este redus la minim.
- Prețul este deosebit de avantajos în raport cu performanțele excelente ale anvelopei.
- Costuri de întreținere = zero.
- Nivel ridicat de confort pentru operator.
- Întreaga gamă este disponibilă în stoc.
- Montare ușoară pe jante standard.
- Recomandate pentru utilizarea pe stivuitoare, motostivuitoare, electrostivuitoare.

Marime Anvelopa	Janta	Profil Anvelopa	Dimensiuni Anvelopa		Greutate (kg) ± 2%	Capacitate de incarcare (kg) pentru viteza maxima (km/h)				
			Latime (mm) ± 2%	Diametru (mm) ± 2%		Stivuitoare / Ridcatoare		Remorci / Trailere		
						Roata fixa	Roata directie	25km/h	10km/h	6km/h
3.00-4	2.10-4	E1	76	250	3,5	260	195	195	235	260
4.00-4	2.50C-4	E3	101	303	6,6	535	412	412	485	535
3.50/4.00-6	3.75-6	E3	112	311	7	410	315	315	370	410
140/55-6	4.50-6	E3	131	311	8,3	1070	825	825	970	1070
4.00-8	3.00D-8	E3	100	403	10,3	950	730	730	860	950
4.00-8	3.00D-8	E3 FIX	100	403	10,6	950	730	730	860	950
5.00-8	3.00D-8	E3	123	455	16,6	1.415	1.090	1.090	1.285	1.415
5.00-8	3.00D-8	E3 FIX	123	455	16,9	1.415	1.090	1.090	1.285	1.415
5.00-8	3.25D-8	E3	123	455	16,3	1.415	1.090	1.090	1.285	1.415
15x41/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	E3	109	375	9,3	1.040	800	800	940	1.040
15x41/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	E3 FIX	109	375	9,5	1.040	800	800	940	1.040
15x41/2-8 (125/75-8)	3.25D-8	E3	107	377	9,2	1.040	800	800	940	1.040
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	E3	150	418	16,5	1.455	1.120	1.120	1.320	1.455
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	E3 FIX	150	418	16,8	1.455	1.120	1.120	1.320	1.455
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	E3	148	448	19,8	2.145	1.650	1.650	1.945	2.145
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	E3 FIX	148	448	20	2.145	1.650	1.650	1.945	2.145
18x9-8	7.00E-8	E3	214	454	29,5	2.300	1.900	1.900	2.090	2.300
140/55-9	4.00E-9	E3	130	380	10	1.170	900	900	1.060	1.170
140/55-9	4.00E-9	E3 FIX	130	380	10,3	1.170	900	900	1.060	1.170
6.00-9	4.00E-9	E3	139	522	25,3	1.885	1.450	1.450	1.710	1.885
6.00-9	4.00E-9	E3 FIX	139	522	25,6	1.855	1.450	1.450	1.710	1.855
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	E3	182	520	33,2	2.755	2.120	2.120	2.505	2.755
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	E3 FIX	182	520	33,6	2.755	2.120	2.120	2.505	2.755
6.50-10	5.00F-10	E3	163	570	35,5	2.340	1.800	1.800	2.125	2.340
6.50-10	5.00F-10	E3 FIX	163	570	35,7	2.340	1.800	1.800	2.125	2.340
6.50-10	5.50F-10	E3	163	570	35	2.570	1.975	1.975	2.335	2.570
7.50-10	5.50F-10	E3	176	636	49,8	3.070	2.360	2.360	2.785	3.070
200/50-10	6.50F-10	E3	193	457	24	2.470	1.900	1.900	2.240	2.470
200/50-10	6.50F-10	E3 FIX	193	457	24,8	2.470	1.900	1.900	2.240	2.470
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	E3	194	578	44,1	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	E3 FIX	194	578	44,5	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
7.00-12	5.00S-12	E3	168	649	45,9	2.920	2.240	2.240	2.645	2.920
7.00-12	5.00S-12	E3 FIX	168	649	46,6	2.920	2.240	2.240	2.645	2.920
23x10-12	8.00G-12	E3	227	580	47,4	3.770	2.900	2.900	3.420	3.770
23x10-12	8.00G-12	E3 FIX	227	580	47,8	3.770	2.900	2.900	3.420	3.770
27x10-12	8.00G-12	E3	237	669	69,6	3.900	3.000	3.000	3.450	3.900
27x10-12	8.00G-12	E3 FIX	237	669	70,4	3.900	3.000	3.000	3.450	3.900
23x5-13	3.75P-13	E3	138	612	32	1.470	1.135	1.135	1.340	1.470
23x5-13	3.75P-13	E3 FIX	138	612	32,8	1.470	1.135	1.135	1.340	1.470
7.00-15	5.5-15	E3	178	723	55,7	3.545	2.725	2.725	3.215	3.545
7.00-15	5.5-15	E3 FIX	178	723	56,2	3.545	2.725	2.725	3.215	3.545
200-15 (200/75-15)	6.5-15	E3	204	710	60	3.160	2.430	3.160	2.865	2.430
200-15 (200/75-15)	6.5-15	E3 FIX	204	710	60,5	3.160	2.430	3.160	2.865	2.430
250-15 (250/70-15)	7.0-15	E3	217	715	66,5	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
250-15 (250/70-15)	7.0-15	E3 FIX	217	715	67,3	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
250-15 (250/70-15)	7.5-15	E3	217	715	66,6	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
250-15 (250/70-15)	7.5-15	E3 FIX	217	715	67,8	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
7.50-15	5.50-15	E3	205	750	67,4	3.880	2.980	2.980	3.510	3.880
7.50-15	5.50-15	E3 FIX	205	750	68,5	3.880	2.980	2.980	3.510	3.880
7.50-15	6.0-15	E3	205	750	69,6	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
7.50-15	6.0-15	E3 FIX	205	750	70	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
7.50-15	6.5-15	E3	205	750	70,2	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
7.50-15	6.5-15	E3 FIX	205	750	71,7	3.900	3.000	3.000	3.540	3.900
28x9-15 (8.15-15)	7.0-15	E3	217	693	59,6	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
28x9-15 (8.15-15)	7.0-15	E3 FIX	217	693	60,7	3.445	2.650	2.650	3.125	3.445
28x121/2-15	9.75-15	E3	285	711	88,5	5.525	4.250	4.250	5.015	5.525
28x121/2-15	9.75-15	E3 FIX	285	711	89,6	5.525	4.250	4.250	5.015	5.525
8.25-15	6.5-15	E3	209	812	87,2	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
8.25-15	6.5-15	E3 FIX	209	812	88,3	4.750	3.650	3.650	4.300	4.750
300-15 (315/70-15)	8.0-15	E3	258	816	109,2	5.850	4.500	4.500	5.310	5.850
300-15 (315/70-15)	8.0-15	E3 FIX	258	816	110	5.850	4.500	4.500	5.310	5.850
355/65-15 (350-15)	9.75-15	E3	300	816	130,3	7.800	6.000	6.000	7.085	7.800
355/65-15 (350-15)	9.75-15	E3 FIX	300	816	131,7	7.800	6.000	6.000	7.085	7.800
400/60-15	11.0-15	E3	332	817	145,6	8.970	6.900	6.900	8.140	8.970
400/60-15	11.0-15	E3 FIX	332	817	147	8.970	6.900	6.900	8.140	8.970
7.50-20	6.00T-20	E3	211	880	88,4	3.840	3.200	3.200	3.520	3.840
7.50-20	7.0-20	E3	211	880	90	4.020	3.350	3.350	3.670	4.020
8.25-20	6.00T-20	E3	206	941	107,8	4.400	3.675	3.675	4.335	4.400
8.25-20	6.50-20	E3	206	941	109	4.400	3.675	3.675	4.335	4.400
8.25-20	7.0-20	E3	206	941	110	4.400	3.675	3.675	4.335	4.400
9.00-20	6.5-20	E3	241	989	143,6	5.340	4.450	4.450	4.885	5.340
9.00-20	7.0-20	E3	241	989	149,2	5.340	4.450	4.450	4.885	5.340
10.00-20	7.0-20	E3	258	1011	163,5	6.000	5.000	5.000	5.455	6.000
10.00-20	7.5-20	E3	258	1011	165,6	6.000	5.000	5.000	5.455	6.000
10.00-20	8.0-20	E3	258	1011	166,7	6.000	5.000	5.000	5.455	6.000
11.00-20	8.0-20	E3	261	1086	200,5	6.510	5.245	5.245	5.910	6.510
12.00-20	8.0-20	E3	267	1099	211	7.500	6.250	6.250	6.810	7.500
12.00-20	8.5-20	E3	267	1099	218	7.500	6.250	6.250	6.810	7.500
12.00-20	10.0-20	E3	303	1099	255	7.765	6.470	6.470	7.050	7.765
12.00-24	8.5-24	E3	281	1183	239	7.980	6.650	6.650	7.250	7.980
14.00-24	10.0-24	E3	353	1300	387	11.000	9.175	9.175	9.990	11.000

Capital social: 40000 RON; Reg. Com: J40/17219/2003; C.U.I.: RO 16000694

Punct de lucru Timisoara : tel/fax: 0356/80.56.71 ; Punct de lucru Cluj Napoca, Iasi : tel: 0746/24.37.25