

# SCARICATORE DDL 150

DISCHARGER DDL 150 – ENTLADEGERÄT DDL 150

## CARATTERISTICHE

Lo Scaricatore di batterie DDL 150 è un prodotto innovativo dedicato al test di scarica di batterie con tensioni nominali da 2 a 80V con correnti di scarica fino a 150A.

L'apparecchiatura dispone di un'interfaccia locale di tipo USB che consente la memorizzazione dei dati di test in un formato Windows compatibile per averli facilmente a disposizione sul proprio PC.

Grazie all'ergonomia e alla robustezza che lo caratterizzano, questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli ambienti di lavoro e facilmente spostato mediante ruote opzionali.



## CHARACTERISTICS

The Battery Discharger DDL 150 is an innovative device designed to test the battery discharge working on nominal voltages from 2 up to 80V and on discharging currents up to 150A.

This product is provided with a local USB interface which allows to save the test data in a Windows compatible format so to have them easily available on your PC.

Thanks to its ergonomics and robustness, it can be used in any working ambient and easily moved on its optional transport wheels.

## EIGENSCHAFTEN

Das innovative Entladegerät DDL 150 wurde konzipiert, um die Batterieentladung zu testen: es arbeitet mit Nennspannung von 2 bis zum 80V und Entladestrom bis zum 150A.

Dieses Produkt ist mit lokaler USB Schnittstelle ausgerüstet, um die Test-Daten auf einem Windows passenden Format zu speichern, damit sie auf Ihrem PC einfach verfügbar sind.

Dank seiner Ergonomie und Stärke, kann diese Einheit in jedem Arbeitsraum benutzt und einfach auf ihren optionalen Transporträdern bewegt werden.

# DDL 150

<b>Tensione di alimentazione</b> Ac Main Voltage Netzspannung	230 Vac / 50-60 Hz $\pm$ 15 %
<b>Potenza assorbita</b> Power absorbed Absorbierte Leistung	80 Va
<b>Tensione nominale</b> Nominal voltage Nennspannung	12V - 80 V
<b>Tensione massima</b> Maximum voltage Maximale Spannung	96 V
<b>Corrente di scarica</b> Discharge current Entladungsstrom	1 $\div$ 150 A
<b>Tolleranza valori di lettura</b> Reading values tolerance Toleranz der Ablesungswerte	$\pm$ 1 %
<b>Interfaccia salvataggio dati</b> Data storage interface Datenspeicherungsschnittstelle	Memorizzazione supporto esterno (USB key/SD Memory Card) attraverso porta USB Data storage on external device (USB key/SD Memory Card) by USB slot Speicherung auf externen Datenträger (USB Stick/SD Memory Card) über USB Schnittstelle
<b>Impostazioni parametri di carica</b> Set Up Charging Parameters Set up der Ladeparameter	Display LCD e 4 tasti funzione LCD Display and 4 function keys LCD-Anzeige und 4 Funktionstasten
<b>Protezioni termica</b> Thermal Protection Thermischschutz	Sonda termica sui semiconduttori Thermal probe on semiconductors Wärmefühler auf den Halbleitern
<b>Protezioni</b> Protections Schutze	Protezione contro l'inversione di polarità e contro le tensioni massime consentite Inversion of polarity and maximum allowed voltage protection Umpolungs- und maximale erlaubte Spannungsschutz
<b>Anomalia segnalate</b> Alarms signalled Signalisierte Alarmer	Scariche eccessive, sovratemperatura Overdischarges; overtemperature Überentladungen; Übertemperatur
<b>Optionals</b> Optionals Optionen	Scheda elettronica per batterie con tensione nominale 2 V fino a 30 A Electronic board for batteries with nominal voltage 2 V up to 30 A Elektronische Platine für Batterien mit Nennspannung 2 V bis zu 30 A

**Peso: 22,0 Kg**  
**Weight: 22,0 Kg**  
**Gewicht: 22,0 Kg**

**Dimensioni mobili**  
**Cabinet dimensions**  
**Gehäuse Abmessungen**

mm	L	H	D
<b>SC</b>	450	650	265