



Anvelope cu profil multifunctional - E3/L3 - si constructie radiala metalica.

Modelul agresiv non-directional al benzii de rulare ofera anvelopei tractiune superioara pe suprafete de teren moale.

Compozitia benzii de rulare asigura acestui tip de anvelopa o protectie excelenta la taiere si abraziune. Anvelope cu stabilitate mare si proprietati de auto-curatare.

Performantele dovedite pe toate terenurile pentru incarcatoare frontale, gredere, screpere, buldozere, utilaje miniere și basculante articulate (dumpere).

Dimensiune Anvelopa	Model	Cod TRA	Aplicatie (domeniu de utilizare)	Distanța maxima orara	Gabarit-Diametru (Ø)	Latime Sectiune	Adancime Profil	Janta / Flansa	Sarcina maxima / Presiune	Greutate Anvelopa
					(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
17.5R25	MA01	E3 / L3	**	50 km/h	1346	457	28	14.00 / 1.5	5450 KG / 5.0 Bar	154
				10 km/h					8500 KG / 6.5 Bar	
20.5R25	MA01	E3 / L3	**	50 km/h	1473	533	31	17.00 / 2.0	7300 KG / 5.0 Bar	231
				10 km/h					11500 KG / 6.5 Bar	
23.5R25	MA01	E3 / L3	**	50 km/h	1626	610	36	19.50 / 2.5	9200 KG / 5.0 Bar	336
				10 km/h					14500 KG / 6.5 Bar	