



Aceasta anvelopa este proiectata pentru utilizarea pe incarcatoare frontale, basculante, basculante articulate (dumpere), buldozere, gredere, screpere si utilaje miniere.

Profilul non-directional al benzii de rulare adancit suplimentar (E3T) asigura tractiune si protectie sporita anvelopei. Tractiunea acestei anvelope este foarte buna atat pe nisip si noroi cat si pe suprafete dure.

Designul special al umarului anvelopei confera protectie marita flancului anvelopei si o flotatie superioara. Compozitia benzii de rulare ofera o excelenta protectie la taiere si abraziune.

Dimensiune Anvelopa	Model	Cod TRA	Aplicatie (domeniu de utilizare)	Distanța maxima orara	Gabarit-Diametru (Ø)	Latime Sectiune	Adancime Profil	Janta / Flansa	Sarcina maxima / Presiune	Greutate Anvelopa
					(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
23.5R25	MA02	E3+/L3+	**	50 km/h	1615	598	38	19.50 / 2.5	9250 KG / 4.5 Bar	335
				10 km/h					14500 KG / 5.0 Bar	
26.5R25	MA02	E3+/L3+	**	50 km/h	1753	686	41	22.00 / 3.0	11500 KG / 5.0 Bar	463
				10 km/h					18450 KG / 6.5 Bar	
29.5R25	MA02	E3+/L3+	**	50 km/h	1880	737	44	25.00 / 3.5	13950 KG / 5.0 Bar	597
				10 km/h					22350 KG / 6.5 Bar	