



Anvelopa conceputa special pentru aplicatii de incarcare in conditii grele precum in exploatare miniere de suprafata, cariere, depozite de deseuri de fier vechi si pentru transportul minereului in mine subterane.

Coroana și flancul acestui tip de anvelopa OTR radiala sunt intarite pentru a preveni deteriorarea prelungind astfel viata anvelopei in conditii grele de exploatare. Confortul operatorului si intretinerea echipamentului sunt imbunatatite prin faptul ca nu se recurge la utilizarea de anvelope solide

Anvelope dezvoltate pentru incarcatoare frontale, gredere, buldozere si utilaje miniere.

Dimensiune Anvelopa	Model	Cod TRA	Aplicatie (domeniu de utilizare)	Distanța maxima orara	Gabarit-Diametru (Ø)	Latime Sectiune	Adancime Profil	Janta / Flansa	Sarcina maxima / Presiune	Greutate Anvelopa
					(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
17.5R25	MA05	L5	**	6 km/h	1397	483	65	14.00 / 1.5	7100 KG / 5.0 Bar	251
26.5R25	MA05	L5	**	6 km/h	1803	686	91	22.00 / 3.0	15000 KG / 5.0 Bar	651
29.5R25	MA05	L5	**	6 km/h	1905	787	100	25.00 / 3.5	17950 KG / 5.0 Bar	838