



Anvelope OTR radiale cu profil E4 special proiectate pentru dumpere (basculante) rigide.

Design-ul acestei anvelope asigura disiparea optima a caldurii, tractiune sporita si protectie benzii de rulare ceea ce conduce la o crestere a duratei de viata chiar in conditii grele de utilizare precum cele din mine sau cariere.

Dimensiune Anvelopa	Model	Cod TRA	Aplicatie (domeniu de utilizare)	Distanța maxima orara	Gabarit-Diametru (Ø)	Latime Sectiune	Adancime Profil	Janta / Flansa	Sarcina maxima / Presiune	Greutate Anvelopa	TKPH
					(mm)	(mm)	(mm)			(kg)	
33.00R51	MA06	E4	**	10 km/h	3061	894	76	24.00 / 5.0	65200 KG / 8.0 Bar	2550	593
				50 km/h					38750 KG / 7.0 Bar		
36.00R51	MA06	E4	**	10 km/h	3233	988	82	26.00 / 5.0	80000 KG / 8.0 Bar	3050	708
				50 km/h					46250 KG / 7.0 Bar		
37.00R57	MA06	E4	**	10 km/h	3438	1016	82	27.00 / 6.0	82500 KG / 8.0 Bar	3350	812
				50 km/h					51500 KG / 7.0 Bar		
40.00R57	MA06	E4	**	10 km/h	3594	1097	87	29.00 / 6.0	100000 KG / 8.0 Bar	3600	918
				50 km/h					60000 KG / 7.0 Bar		