



Anvelopa OTR radiala cu model directionațional al benzii de rulare și profil adânc care oferă performanțe excelente în aplicații de încărcare în condiții grele.

Design-ul special asigură anvelopei tracțiune superioară, durată lungă de viață a benzii de rulare și crește rezistența la impact și deteriorări ale anvelopei.

Profilul echilibrat al benzii de rulare oferă stabilitate echipamentului și confortul operatorului.

Anvelopa proiectată pentru încărcătoare frontale, gredere, buldozere și utilaje miniere.

Dimensiune Anvelopa	Model	Cod TRA	Aplicație (domeniu de utilizare)	Distanță maximă orară	Gabarit- Diametru (Ø)	Latime Secțiune	Adâncime Profil	Jantă / Flansă	Sarcină maximă / Presiune	Greutate Anvelopa
					(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
23.5R25	MA08	L5	**	10 km/h	1662	592	78	19.50 / 2.5	12550 KG / 4.5 Bar	518
26.5R25	MA08	L5	**	10 km/h	1800	665	87	22.00 / 3.0	15000 KG / 4.5 Bar	696
29.5R25	MA08	L5	**	10 km/h	1900	720	95	25.00 / 3.5	18000 KG / 4.5 Bar	867