



Anvelope pentru aplicatii de incarcare utilizate pe utilaje care trebuie sa opereze in conditii grele cum ar fi mine, depozite carbonifere, sau santiere de constructii.

Compozitia benzii de rulare este realizata dintr-un cauciuc special asigurandu-se, astfel, rezistenta marita la taiere si o uzura scazuta.

Designul profilului asigura o zona de contact marita ceea ce determina o buna stabilitate si o tractiune marita acestui model de anvelopa. Carcasa este ceea ce contribuie la cresterea rezistentei anvelopei si mai multa siguranta operatorului.

Dimensiune Anvelopa	Scala Ply	Cod TRA	Janta standard	Viteza	Presiune	Capacitate incarcare	Gabarit - Diametru anvelopa umflata	Latime sectiune	Adancime profil
				(KM/H)	(Kpa)	(KG)	(MM)	(MM)	(MM)
13.00-24 TL	12	G2	8.00TG	40	300	2725	1280	330	22
13.00-24 TL	12	G2	8.00TG	10	450	5600	1280	330	24
14.00-24 TL	12	G2	8.00TG	40	275	3075	1350	360	24
15.5-25 TL	12	L2	12.00-1.3	10	400	5600	1275	395	24
17.5-25 TL	12	L2	14.00-1.5	10	350	6150	1350	445	25,5
20.5-25 TL	12	L2	17.00-2.0	10	250	6700	1490	520	28,5
23.5-25 TL	16	L2	19.50-2.5	10	300	9500	1615	595	31,5