



Anvelope pentru screpere si basculante articulate care opereaza in conditii grele cum ar fi galerii din mine subterane, cariere, santiere de constructii. Profilul adanc si voluminos al benzii de rulare ofera o zona de contact extinsa, marind astfel aderența acestei anvelope, si totodata creste rezistenta la taiere. Cauciucul ofera stabilitate si tractiune optime pe suprafete acoperite cu balast sau pietris.

Dimensiune Anvelopa	Scala Ply	Cod TRA	Janta standard	Viteza	Presiune	Capacitate incarcare	Gabarit - Diametru anvelopa umflata	Latime Sectiune	Adancime profil
				(KM/H)	(Kpa)	(KG)	(MM)	(MM)	(MM)
18.00-33 TL	32	E4	13.00-2.5	50	575	10000	1876	495	54
18.00-33 TL	36	E4	13.00-2.5	50	625	10600	1876	495	54
18.00-33 TL	40	E4	13.00-2.5	50	675	11100	1876	495	54
18.00-33 TL	42	E4	13.00-2.5	50	700	11350	1876	495	54
24.00-35 TL	40	E4	17.00-3.5	50	550	16000	2178	650	57
24.00-35 TL	42	E4	17.00-3.5	50	550	16500	2178	650	57
24.00-35 TL	48	E4	17.00-3.5	50	650	18500	2178	650	57
24.00-49 TL	48	E4	17.00-3.5	50	650	21800	2531	650	58
30.00-51 TL	52	E4	22.00-4.5	50	550	30000	2908	820	70
33.00-51 TL	58	E4	24.00-5.0	50	575	35500	3056	895	76
36.00-51 TL	58	E4	26.00-5.0	50	525	41200	3233	990	88
37.00-57 TL	68	E4	27.00-6.0	50	530	46000	3442	1016	82
40.00-57 TL	68	E4	29.00-6.0	50	550	54500	3593	1095	82