



Anvelope pentru buldozere, incarcatoare si autobasculante care opereaza in conditii severe de lucru. Designul benzii de rulare si adincirea suplimentara a profilului (L4) asigura o buna rezistenta la taiere si, in acelasi timp, o uzura scazuta.

Dimensiune Anvelopa	Scala Ply	Cod TRA	Janta standard	Viteza	Presiune	Capacitate incarcare	Gabarit - Diametru anvelopa umflata	Latime sectiune	Adancime profil
				(KM/H)	(Kpa)	(KG)	(MM)	(MM)	(MM)
26.5-25 TL	20	L4	22.00-3.0	10	350	13200	1750	675	54
25.5-25 TL	24	L4	22.00-3.0	10	400	14000	1750	675	54
26.5-25 TL	28	L4	22.00-3.0	10	475	15500	1750	675	54
26.5-25 TL	32	L4	22.00-3.0	10	550	17000	1750	675	54
37.5-33 TL	42	L4	31.00-4.0	10	525	33500	2447	946	70
37.25-35 TL	42	L4	32.00-4.5	10	525	34500	2447	953	69,5
37.5-39 TL	44	L4	32.00-4.5	10	550	37500	2599	953	96,5
52/80-57 TL	68	L4	36.00-6.0	10	600	92500	3579	1321	97