



Anvelope pentru incarcatoare frontale si buldozere care opereaza in conditii severe de lucru (mine, cariere, santiere). Designul benzii de rulare si adincirea suplimentara a profilului (L5) asigura o buna rezistenta la taiere si, in acelasi timp, o uzura scazuta. Carcasa armata si cauciucul special din care este construita banda de rulare confera anvelopei o rezistenta sporita si operatorului siguranta crescuta

Dimensiune Anvelopa	Scala Ply	Cod TRA	Janta standard	Viteza	Presiune	Capacitate incarcare	Gabarit - Diametru anvelopa umflata	Latime sectiune	Adancime profil
				(KM/H)	(Kpa)	(KG)	(MM)	(MM)	(MM)
29.5-25 TL	28	L5	25.00-3.5	10	425	17500	1921	749	95
29.5-29 TL	34	L5	25.00-3.5	10	525	21200	2023	749	95
35/65-33 TL	42	L5	28.00-3.5	10	600	25750	2077	890	95
40/65-39 TL	42	L5	32.00-4.0	10	550	33000	2405	1016	106
45/65-45 TL	38	L5	36.00-4.5	10	450	40000	2733	1140	116
45/65-45 TL	58	L5	36.00-4.5	10	675	50000	2733	1140	116
50/65-51 TL	62	L5	40.00-4.5	10	650	64000	3061	1270	125