



**BSC**

**VSC**

Anvelope cushion ( bandaje ) atat pentru suprafete normale cat si pentru suprafete speciale (anvelope no-marking).

Aceste anvelope industriale sunt destinate stivuitoarelor (motostivuitoare sau electrostivuitoare) dar pot fi folosite cu succes pe elevatoare cu nacela, si pe vagonete sau remorci folosite in aplicatii de manipulare a marfurilor

## Caracteristici

- Mai mici decat anvelopele super elastice, aceste anvelope sunt proportionale cu greutatea pe care o pot suporta (sunt concepute pentru stivuitoare de dimensiuni mai mici, pentru spatiile inguste).
- Consum mic de energie.
- Rulare lina
- Deformare minima in timpul transportului de materiale si nivel optim de stabilitate, atat pentru stivuitor, cat si pentru incarcatura.
- Dimensiuni standard la nivel international.
- Inlocuire usora si economica.
- Nivel ridicat de fiabilitate datorita structurii simplificate.
- Recomandate pentru utilizarea pe stivuitoare, motostivuitoare, electrostivuitoare.

Diametru exterior X Latime X Diametru interior		Profil Bandaaj	Greutate (kg)	Capacitate de incarcare (kg) pentru viteza maxima (km/h)						Capacitate de incarcare (kg) pentru remorci / trailere	
				10 km/h		16 km/h		25 km/h		Tractiune manuala	Viteza maxima (16km/h)
MM	IN			Roata fixa	Roata directie	Roata fixa	Roata directie	Roata fixa	Roata directie		
394x127x254	151/2x5x10	BSC	16	1475	1210	1315	1105	1070	880	-	1055
394x152x254	151/2x6x10	BSC	18	1865	1535	1665	1400	1355	1110	-	1335
457x152x308	18x6x121/8	BSC	21	2090	1715	1865	1570	1520	1245	-	1495
457x178x308	18x7x121/8	BSC	24	2555	2100	2280	1915	1855	1520	-	1825
533x152x381	21x6x15	BSC	28	2345	1930	2095	1760	1705	1400	-	1675